

Feld	W	UF	W	F/O	Inhalt
024	J		J	O	GND-Identifizier; sonstige Standardnummern
		a	N	O	GND-URI; Nummer/Code
		v	N	F	Bemerkungen
		2	N	F	Quelle/Code der Standardnummer

W J/N wiederholbar/nicht wiederholbar **UF** Unterfeld (Subfield) **F/O** fakultativ/obligatorisch

Das Feld 024 enthält obligatorisch den GND-Identifizier (wird automatisch erzeugt) und fakultativ sonstige Standardnummern. Es ist wiederholbar.

Inhalt

GND-Identifizier:

Dieser darf nicht bearbeitet werden!

Das Feld enthält den GND-Identifizier des vorliegenden Datensatzes. Der Permalink ist in folgender Struktur aufgebaut:

`http://d-nb.info/<GND-Nummer>`

Hintergrund zur Vergabe eines Identifiziers:

Über den GND-Identifizier kann der Datensatz in anderen Anwendungen eindeutig zitiert bzw. verlinkt werden.

Der GND-URI wird bei der Erfassung eines Satzes über die Online-Schnittstelle maschinell erzeugt.

Sonstige Standardnummern:

In einem zusätzlich zum GND-Identifizier zu erfassenden Feld 024 können in den Satztypen PF und PS fakultativ Standardnummern aus anderen Datenbanken abgelegt werden.

Zugelassen sind alle Nummern aus den Systemen, die in der Liste [„Standard Identifier Source Code“](#) enthalten sind. Falls Kennungen aus weiteren Systemen eingegeben werden sollen, muss zunächst die Aufnahme der Institution in diese Liste über die DNB beantragt werden.

Aus der Liste [„Standard Identifier Source Code“](#) empfiehlt es sich, folgende Standardnummern zu erfassen:

isni (<http://www.isni.org>)

orcid (<http://orcid.org>)

wikidata (<https://www.wikidata.org>, z.B. wenn ein Wikipedia-Artikel als Quelle herangezogen wird)

Reihenfolge der Unterfelder:

\$a, \$v, \$2

\$a Nummer/Code

Die Standardnummer wird ohne Unterfeldkennzeichen erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar; pro Feld darf nur eine Nummer aus einem System wie z.B. ORCID erfasst werden. Eine weitere Standardnummer wird in einem wiederholten Feld 024 erfasst.

\$v: Bemerkungen

Im Unterfeld \$v können entsprechende Bemerkungen erfasst werden.
Bei automatisch eingespielten Standardnummern werden Codierungen in \$v gespeichert.
Folgende Codierungen werden bei der Kennung „orcid“ verwendet:

\$v	Verfahren
mm_orcid	CBS-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Affiliationen
cg_orcid	Culturegraph-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Titeldaten

Wenn die maschinell eingetragene ORCID ID eindeutig verifiziert werden kann, sollte \$v gelöscht werden. Der Eintrag hat dann den Status "intellektuell durch GND-Anwender geprüft".

\$2: Quelle und Code der Standardnummer

Die Organisationskennung wird im Unterfeld \$2 erfasst.

Beispiele

024 \$a <http://d-nb.info/gnd/1017967067>

024 \$a 0000-0002-1694-233X **\$2** orcid

024 \$a 0000-0003-1684-6994 **\$2** orcid

024 \$a 0000-0002-2248-9914 **\$v** cg_orcid **\$2** orcid

024 \$a 0000-0002-0733-8982 **\$v** mm_orcid **\$2** orcid

024 \$a 0000 0000 2368 8144 **\$2** isni

024 \$a 0000 0000 3483 4055 **\$2** isni