

Thema	Codes für in Beziehung stehende Datensätze bei Körperschaften; Codes für abweichende Namensformen
ÜR	A2
RSWK	--
RAK	--
Entitätencode	kio, kiz
Satztyp	b
Formate	KF KS
Allgemeines	--
Bevorzugte Bezeichnung	--
Abweichende Namensform / Bezeichnung	Folgende Codes werden bei bestimmten abweichenden Namensformen vergeben: Name als Abkürzung: \$4 abku Name des Spitzenorgans: \$4 spio (nur für die Formalerschließung) Zeitweiser Name: \$4 nazw Name in unveränderter Form: \$4 nauv Früherer Name: \$4 nafr Späterer Name: \$4 nasp Ehemalige Vorzugsbenennung der SWD aus dem maschinellen Match&Merge: \$4 nswd Die Codes „nafr“ und „nasp“ sind nur für Namensformen zugelassen, die nicht zu einem Split führen, sondern als abweichende Namen in Feld 410 erfasst werden. Für Namen, die zu einem Split führen, werden in Feld 510 Verknüpfungen zu den getrennten Datensätzen angelegt und mit "vorg" bzw. "nach" codiert (s. unter „In Beziehung stehende Datensätze“).
In Beziehung stehende Datensätze	Bei Körperschaften kommen verschiedene in Beziehung stehende Datensätze vor. Die wichtigsten für Formal- und Sacherschließung sind: Sitz der Körperschaft: \$4 orta ggf. mit \$Z für die zeitliche Gültigkeit Chronologische Beziehungen: Vorgänger: \$4 vorg Nachfolger: \$4 nach Administrative Überordnung: \$4 adue Zeitweiser Name: \$4 nazw Zeitangaben: \$4 datb (Zeit des Bestehens) Darüber hinaus werden folgende Beziehungen im Teilbestand „s“ (Sacherschließung) angegeben: Typ der Körperschaft: \$4 obin (instantieller Oberbegriff) Geografischer Wirkungsraum: \$4 geow Thema einer Körperschaft: \$4 them Verwandter Datensatz: \$4 vbal (gemäß RSWK) Weitere Codes sind möglich.
Verwendung	In der Sacherschließung gilt die Praxisregel zu RSWK 614 weiter; d.h.

	dass der wirkliche Name bei Organen von Gebietskörperschaften weiterhin erfasst und mit dem Code "nauv" im Feld 410 gekennzeichnet wird.
Altdaten (Migrationsstand)	<i>(Die speziellen Beziehungen ließen sich in der Migration nur bedingt in die richtigen Codes umsetzen. Prinzipiell sollten die Codes bei Aufgreifen überprüft werden. Näheres siehe Konzept zur Altdatenaufarbeitung.)</i>
Match-und-Merge	--
Beispiele	--
Register	Körperschaften, Codes
Bearbeiter	DNB, Aleph-Verbünde