

```

#!/usr/bin/ksh
#
# fuer SYBASE
# muss als user sisis ausgefuehrt werden
# gibt beliebige (select, insert, delete, update, references) Rechte
# für alle sisis-Tabellen an übergebenen User/Rolle;
# der User/Rolle muss in der Datenbank angelegt sein
#
# Aufruf: grant_right_to_sisis_tables.ksh <Recht> <User/Rolle>
#
#   z.B.: grant_right_to_sisis_tables.ksh SELECT Hans
#

if [ "$1" = "" ]; then
    printf "\nFalscher Programmaufruf, richtig: $0 <Recht> <User>\n\n z.B.
$0 SELECT Hans\n"
    exit 1
fi

if [ "$2" = "" ]; then
    printf "\nFalscher Programmaufruf, richtig: $0 <Recht> <User>\n\n z.B.
$0 SELECT Hans\n"
    exit 1
fi

echo "\nIhr Aufruf lautete: $0 $1 $2\n"
echo "\nWollen Sie wirklich dem User oder der Rolle $2 für alle Tabellen
von sisis\n"
echo "das Recht -----> $1 <-----geben ? \n"
echo "(Eingabe J für ja, alle anderen Eingaben bedeuten
Programmabbruch\n"
read eingabe
if [ $eingabe != "J" ]; then exit 1; fi

. `pkgparam sisisbase SISISROOT`/etc/syb.rc

cd /home/sisis/sql_syb

for d in *; do
    if [ -d $d ]; then
        cd $d
        for f in *.sql; do
            s=`basename $f .sql`
            printf "grant $1 on $s to $2\ngo\n" |\
                isql -Usisis -P?????? -Dsisis
        done
        cd ..
    fi
done

```